

Summit XC

XSational

SUMMIT XC LTF 2

The UP **Summit XC** is UP's high-end intermediate. It is aimed squarely at thermal- and XC pilots looking for a wing to take them higher, further, and providing the joy of flying a precision aircraft all the way.


We like to think that the Summit XC is the most versatile wing available. As a safe intermediate wing it can be flown by almost anyone with a paraglider license, and the performance will keep even pilots coming from a higher-rated wing happy.

The Hybrid Synergy Airfoil, used in all the UP intermediate wings, in conjunction with the handling enhancing properties of the UP BTS, makes the Summit XC a winner any way you look at it.

Der Summit XC ist UP's High-End Intermediate. Zielgruppe sind XC Streckenjäger und Thermikpiloten, die einen Schirm mit präzisiertem Handling suchen, der sie höher und weiter bringt, als jemals zuvor. Wir empfinden den Summit XC als den vielseitigsten Schirm auf dem Markt: Das sichere Flugverhalten erlaubt Aufsteigern leichten Anschluss in die Sportklasse, während die Leistung sogar Piloten die vorher höhere Klassifizierungen geflogen sind, begeistert.

Das in allen UP Intermediates integrierte Hybrid Synergy Airfoil System, in Verbindung mit dem UP BTS, machen das Handling des Summit XC phänomenal und den Schirm von allen Seiten betrachtet zu einem echten Gewinner.

Summit XC



Technical Specifications | Technische Spezifikationen

Size Größe	S	SM	M	L
Surface area flat (m ²) Fläche ausgelegt (m ²)	26,0	27,7	29,0	31,8
Surface area projected (m ²) Fläche projiziert (m ²)	21,8	23,2	24,5	26,7
Flat span (m) Spannweite ausgelegt (m)	12,4	12,8	13,1	13,7
Projected span (m) Spannweite projiziert (m)	9,5	9,8	10,0	10,5
Flat aspect ratio Streckung ausgelegt	5,9	5,9	5,9	5,9
Projected aspect ratio Streckung projiziert	4,1	4,1	4,1	4,1
Chambers/cells Anzahl Kammern	61	61	61	61
Total line length incl. Brake (m) Gesamtleinenlänge inkl. Bremse (m)	375,1	386,5	397,0	414,4
Total # of lines incl. Brake Leinenanzahl inkl. Bremse	250	250	250	250
Line dimensions (mm) Leinendurchmesser (mm)	0,8/0,9/1,5			
Glider weight (kg) Schirmgewicht (kg)	5,7	6,1	6,40	6,95
Trim speed (km/h) Trimmgeschwindigkeit (km/h)	38	38	38	38
Top speed (km/h) Maximalgeschwindigkeit (km/h)	52	52	52	52
Category LTF Kategorie LTF	2	2	2	2
Takeoff weight (kg) Startgewicht (kg)	65-85	75-95	85-105	100-125
Description Beschreibung	Performance Intermediate			



